БАЛТОБУВЬ

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБУВИ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОЖАНОЙ

Данная памятка-инструкция по эксплуатации распространяются на обувь специального назначения (спецобувь). Спецобувь предназначена для защиты ног от вредных и опасных производственных факторов, которые могут стать причиной производственных травм. Спецобувь выда-ется работнику в качестве средства индивидуальной защиты для снижения риска повреждения ног при выполнении профессиональных обязанностей. Возрастные ограничения определяются характером выполняемых работ.

Рекомендации по выбору, уходу и эксплуатации обуви:

1. Использовать обувь необходимо в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия;

2. Необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы. При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата. Размерный ряд обуви штихмассовый: от 36 по 47 размер, указан на каждой полупаре.

3. Эксплуатация обуви должна соответствовать с её сезонным назначением.

Внимание! Кожаная обувь не защищает от воды, не является водонепроницаемой. В зимнее время берегите обувь от намокания в снежново-дяной смеси и от воздействия растворённых в ней химических веществ!

4. Допустимое время непрерывного нахождения в обуви не должно превышать 9 часов.

Износостойкая.

Обувь производится с термопластичными, металлическими, композитными подносками и обеспечивает защиту в носочной части стопы от ударов энергией от 5 Дж (Мун5) до 200 Дж (Мун200), в том числе обувь может быть выполнена с антипрокольной стелькой, обеспечивающей защиту от проколов, с сопротивлением сквозному проколу не менее 1200 Н (Мп). **Внимание!** Если на производстве существует подобная опасность – убедитесь, что ваша обувь снабжена подноском или стелькой соответственно.

5. В конструкции обуви предусмотрены световозвращающие вставки, за счет которых осуществляется дополнительная защита работающего в тёмное время суток.

6. Обувь производится с применением литьевого метода крепления на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины.

Правила ухода за обувью специальной:

1. При надевании обувь необходимо расшнуровать, расстегнуть молнии, застежки и всегда пользоваться рожком для обуви (во избежание залома задника);

2. Во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению защитных свойств;

3. После окончания носки и работы необходимо очистить обувь от загрязнений без повреждения материала верха и низа, оставить обувь в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 0,5 м от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки;

4. Не допускается чистить обувь органическими растворителями; Обувь должна систематически, не реже одного раза в неделю, смазываться обувным кремом с последующей располировкой щеткой-планкой. При чистке использовать: эмульсионные крема – для обуви из хромовых кож, жирные крема – для обуви из юфтевых кож;

5. Утилизировать обувь в соответствии с правилами установленными нормативными документам.

Виды средств индивидуальной защиты согласно Приложению №1 ТР ТС 019/2011, которым соответствует спецобувь:

1. Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов;

2. Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от повышенных и (или) пониженных температур, контакта с нагретой поверхностью;

3. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий:

3.а. средства индивидуальной защиты ног (обувь) от ударов, проколов;

3.б. средства индивидуальной защиты ног (обувь) от скольжения;

3.в. средства индивидуальной защиты ног (обувь) от общих производственных загрязнений;

3.г. средства индивидуальной защиты ног (обувь) от истирания.

Сведения о сертификации: Обувь соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Производство обуви по ТО №32/08/16/18/19-24 «Обувь специальная защитная на однослойной маслобензостойкой антистатической полиуре-тановой подошве литьевого метода крепления» к ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТО №42/08/16 «Обувь специальная защитная на двухслойной маслобензостойкой полиуретановой подошве литьевого метода крепления» к ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТО №52/08/16/18-24 «Обувь специальная за-щитная на двух-слойной антистатической маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления» к ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ Р 12.4.187-97, ТО №92/08/10/18-24 «Обувь специальная защитная на двухслойной маслобензостойкой антистати-ческой термостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода креп-ления» к ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ Р 12.4.187-97

Артикул	Наименование обуви	Защитные свойства												
		З	Ми	Нс	Нм	Сж	Сл	См	К 20	Щ 20	МУН	Тн	Мп	Тп 300	Тр
3216T Profi	Полуботинки, ПУ, МП	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	-	-		
3216 Profi	Полуботинки, ПУ	+	+	+	+	+	-	+	+	+	5	-	-		
3220 Profi	Полуботинки с перф., ПУ	+	+	-	-	+	-	+	-	-	5	-	-		
3220T Profi	Полуботинки с перф., ПУ, МП	+	+	-	-	+	-	+	-	-	200	-	-		
3208T Profi	Ботинки, ПУ, МП	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	-	-		
3208M Profi	Ботинки, иск. Мех, ПУ	+	+	+	+	+	-	+	+	+	5	20	-		
3208MT Profi	Ботинки, ПУ, МП, иск. мех	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	20	-		
3208	Ботинки, ПУ	+	+	+	+	+	-	+	+	+	5	-	-		
3208T	Ботинки, ПУ, МП	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	-	-		
3208M	Ботинки, иск. Мех, ПУ	+	+	+	+	+	-	+	+	+	5	20	-		
3208MT	Ботинки, иск. Мех, ПУ, МП	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	20	-		
3220	Полуботинки с перф., ПУ	+	+	-	-	+	-	-	-	-	5	-	-		
3220T	Полуботинки с перф., ПУ, МП	+	+	-	-	+	-	-	-	-	200	-	-		
3216	Полуботинки, ПУ	+	+	+	+	+	-	+	+	+	5	-	-		
3216T	Полуботинки, ПУ, МП	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	-	-		
3216K BALTSAFETY	Полуботинки, ПУ	+	+	-	-	+	-	-	-	-	200	-	-		
3218	Сапоги, ПУ	+	+	+	+	+	-	+	+	+	5	-	-		
3218T	Сапоги, ПУ, МП	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	-	-		
3218M	Сапоги, иск. Мех, ПУ	+	+	+	+	+	-	+	+	+	5	20	-		
3218MT	Сапоги, иск. Мех, ПУ, МП	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	20	-		
3219	Ботинки, выс. Берц, ПУ	+	+	+	+	+	-	+	+	+	5	-	-		
3219T	Ботинки, выс. Берц., ПУ, МП	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	-	-		
3219M	Бот., выс. Берц., иск. Мех, ПУ	+	+	+	+	+	-	+	+	+	5	20	-		
3219MT	Бот., в. Берц., иск. Мех, ПУ, МП	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	20	-		
3219K	Ботинки, выс. Берц., ПУ, КП	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	-	-		
3219BMK	Ботинки, выс. Берц., шерстин, ПУ, КП	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	30	-		
3218ЮК	Сапоги, юфть/кирза, ПУ	+	+	+	+	+	-	+	+	+	5	-	-		
3218ЮКТ	Сапоги, юфть/кирза, ПУ, МП	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	-	-		
3218ЮКМ	Сапоги, юфть/кирза, иск. Мех, ПУ	+	+	+	+	+	-	+	+	+	5	20	-		
3218ЮКМТ	Сапоги, юфть/кирза, иск. Мех, ПУ, МП	+	+	+	+	+	-	+	+	+	200	20	-		
5208K corDa	Ботинки, нат. Кожа/кордура, ПУ/ТПУ, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	-		
5208KKC corDa	Ботинки, нат. Кожа/кордура, ПУ/ТПУ, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	+		
5208BMK corDa	Ботинки, нат. Кожа/кордура, шерстин, ПУ/ТПУ, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	-		
5208BMKKC corDa	Ботинки, нат. Кожа/кордура, шерстин, ПУ/ТПУ, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	+		
5216K corDa	Полуботинки, нат. Кожа/кордура, ПУ/ТПУ, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	-		
5216KKC corDa	Полуботинки, нат. Кожа/кордура, ПУ/ТПУ, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	+		
		З	Ми	Нс	Нм	Сж	Сл	См	К 20	Щ 20	МУН	Тн	Мп	Тп	Тр

		З	Ми	Нс	Нм	Сж	Сл	См	К 20	Щ 20	МУН	Тн	Мп	Тп	Тр
5220К corDa	Полуботинки с перф., нат. Кожа/кордура, ПУ/ТПУ, КП	+	+	-	-	+	+	+	-	-	200	-	-		
5220ККС corDa	Полуботинки с перф., нат. Кожа/кордура, ПУ/ТПУ, КП, кевлар	+	+	-	-	+	+	+	-	-	200	-	-		
5218К corDa	Сапоги, нат. Кожа/кордура, ПУ/ТПУ, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	-		
5218ВМККС corDa	Сапоги, нат. Кожа/кордура, шерстин, ПУ/ТПУ, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	+		
5218ВМК corDa	Сапоги, нат. Кожа/кордура, шерстин, ПУ/ТПУ, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	-		
5208К	Ботинки, ПУ/ТПУ, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	-		
5208ККС	Ботинки, ПУ/ТПУ, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	+		
5208Т	Ботинки, ПУ/ТПУ, МП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	-		
5208ТТС	Ботинки, ПУ/ТПУ, МП, мет. Ст.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	+		
5208ВМК	Ботинки, ПУ/ТПУ, шерстин, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	-		
5208ВМККС	Ботинки, ПУ/ТПУ, шерстин, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	+		
5208ВМТ	Ботинки, ПУ/ТПУ, шерстин, МП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	-		
5208ВМТТС	Ботинки, ПУ/ТПУ, шерстин, КП, Мет. Ст.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	+		
5220К	Полуботинки с перф., ПУ/ТПУ, КП	+	+	-	-	+	+	+	-	-	200	-	-		
5220ККС	Полуботинки с перф., ПУ/ТПУ, КП, кевлар	+	+	-	-	+	+	+	-	-	200	-	-		
5216К	Полуботинки, ПУ/ТПУ, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	-		
5216ККС	Полуботинки, ПУ/ТПУ, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	+		
5216К Faster	Полуботинки, ПУ/ТПУ, замша, КП	+	+	-	-	+	+	+	-	-	200	-	-		
5216К Stronger	Полуботинки, ПУ/ТПУ, замша, КП	+	+	-	-	+	+	+	-	-	200	-	-		
5218К	Сапоги, ПУ/ТПУ, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	-		
5218ККС	Сапоги, ПУ/ТПУ, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	+		
5218Т	Сапоги, ПУ/ТПУ, МП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	-		
5218ТТС	Сапоги, ПУ/ТПУ, МП, метал. Ст.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	+		
5218ВМК	Сапоги, ПУ/ТПУ, шерстин, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	-		
5218ВМККС	Сапоги, ПУ/ТПУ, шерстин, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	+		
5218ВМТ	Сапоги, ПУ/ТПУ, шерстин, МП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	-		
5218ВМТТС	Сапоги, ПУ/ТПУ, шерстин, МП, мет.Ст.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	+		
9210Т	Ботинки Сварщика, ПУ/Нитрил, МП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	-	300	+
9210ТТС	Ботинки Сварщика, ПУ/Нитрил, МП, мет. Ст.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	+	300	+
9210К	Ботинки Сварщика, ПУ/Нитрил, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	-	300	+
9210ККС	Ботинки Сварщика, ПУ/Нитрил, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	+	300	+
9210ВМК	Ботинки Сварщика, ПУ/Нитрил, шерстин, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	-	300	+
9210ВМККС	Ботинки Сварщика, ПУ/Нитрил, шерстин, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	+	300	+
		З	**Ми**	**Нс**	**Нм**	**Сж**	**Сл**	**См**	**К 20**	**Щ 20**	**МУН**	**Тн**	**Мп**	**Тп**	**Тр**

		З	Ми	Нс	Нм	Сж	Сл	См	К 20	Щ 20	МУН	Тн	Мп	Тп	Тр
9218К	Сапоги, ПУ/Нитрил, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	-	300	-
9218ККС	Сапоги, ПУ/Нитрил, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	+	300	-
9218ВМК	Сапоги, ПУ/Нитрил, шерстин, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	-	300	-
9218ВМККС	Сапоги, ПУ/Нитрил, шерстин, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	+	300	-
9208К	Ботинки, ПУ/Нитрил, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	-	300	-
9208ККС	Ботинки, ПУ/Нитрил, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	-	+	300	-
9208ВМККС	Ботинки, ПУ/Нитрил, шерстин, КП, кевлар	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	+	300	-
9208ВМК	Ботинки, ПУ/Нитрил, шерстин, КП	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200	30	-	300	-
		З	**Ми**	**Нс**	**Нм**	**Сж**	**Сл**	**См**	**К 20**	**Щ 20**	**МУН**	**Тн**	**Мп**	**Тп**	**Тр**

РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

З	Защита от общих производственных загрязнений
Ми	Защита от механических воздействий (истирания)
Нс	От сырой нефти
Нм	От нефтяных масел и продукций тяжелых фракций
Сж	Защита от скольжения по зажиренным поверхностям
Сл	Защита от скольжения по обледенелым поверхностям
См	Защита от по мокрым, загрязненным и другим поверхностям
К20	От кислот концентрации не более 20% (по серной кислоте 20%)
Щ20	От растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия 20%)
Тн20	Защита от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) - II, III
Тн30	Защита от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) - III, IV и особый
Тн40	Защита от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) – III, IV и особый
Тп300	От контакта с нагретыми поверхностями до +300°С
Мун200	Защита от ударов в носочной части энергией 200Дж
Мун5	Защита от ударов в носочной части энергией 5Дж
МБС	Маслобензостойкость подошвы

Условия хранения обуви специальной:
Обувь должна храниться в складских помещениях на расстоянии от пола не менее 0,2 м, от наружных стен склада, отопительных и нагрева-тельных приборов – не менее 1,0 м, при температуре воздуха от +14° С - +25° С и относительной влажности воздуха 50% - 80%. Обувь должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ.

Гарантийный срок носки обуви – 70 дней с момента получения потребителем при соблюдении всех условий ухода, хранения и эксплуатации; **Гарантийный срок хранения обуви – 5 лет** с даты производства (указана на каждой полупаре) при соблюдении условий хранения и транс-портирования. Транспортирование обуви может производиться любыми крытыми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок грузов.

Внимание! В случае эксплуатации обуви в опасной среде, убедитесь, что обувь обладает необходимыми защитными свойствами.

Производитель: ООО «Балтобувь», 236023, РФ, Калининград, Советский проспект, дом 191, 3 этаж, офис 3. Страна-изготовитель: Россия
8 800 700 27 23 | hello@baltobuv.ru | www.baltsafety.ru

EAC